

secvest.

FU8000

Secvest 2WAY Funk–Alarmzentrale (D/NL/F)

Die Secvest 2WAY ist die High End Funkalarmzentrale aus dem Hause ABUS Security–Center. Mit 48 Funk– und 2 Drahtalarmzonen (DEOL), bidirektionalen Funkbedienelementen und innovativer Backlight–Funktion zur Statusanzeige. So setzt die Secvest 2WAY neue Funktions– und Designmaßstäbe in der Funkalarmtechnik. Für lückenlosen Rundumschutz von Eigentumswohnungen bis zu größeren Bürokomplexen – und das auf kleinstem Raum. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, externe Haushaltsgeräte über einen der beiden Relaisausgänge auf der Platine zu steuern. Mit dem Einsatz von Funk–Universalmodulen können Sie bis zu 32 Funk–Ausgänge schalten. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk–Frequenz, die ausschließlich für den Security–Bereich reserviert ist. Modernste FM–Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie Duplex–Antennen–Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der Anlage und ihrer Komponenten. Die Funkreichweite beträgt, je nach baulichen Gegebenheiten, ca. 30 Meter in Gebäuden und bis zu 100 Meter im Freien. Die Secvest 2WAY ist in einem eleganten weiß gehalten und punktet nicht nur mit Ihrem Design sondern auch mit maximaler Benutzerfreundlichkeit. Neben der innovativen Funkfernbedienung, die über ihre integrierten LEDs den aktuellen Status kommuniziert, zählen hierzu: Die LCD–Anzeige der Zentrale mit Scroll–Möglichkeit, die Statusangabe durch Sprachmitteilungen sowie die Option, die Anlage über Chipschlüssel oder den Secvest Funkzylinder bequem scharf/unscharf zu schalten. Zusätzlich ist die Bedienung über Pin Code möglich. Bis zu 50 Benutzer (mit unterschiedlichen Codes und Berechtigungen) können eingerichtet werden. Bei Alarm kann neben der Funk–Außensirene auch der Kontakt zu einer Notrufleitstelle hergestellt werden. Über das integrierte Wählgerät (AWAG und AWUG) lassen sich sowohl im Vorfeld aufgenommene Sprachnachrichten, als auch digitale Protokolle übertragen.



Produktbesonderheiten:

- Modernste FM–Funktechnologie von ABUS Security–Center
- Lückenloser Rundumschutz für Wohnungen, Praxen oder Bürokomplexe
- Edles und zeitloses Design mit innovativer Backlight–Funktion
- Schnell und einfach installiert
- Bequeme Bedienung mit bidirektionalen Funk–Komponenten

Überreicht durch:

SC-Weber.de
Sicherheits Center



Reinhard Weber Bürotechnik
Luitpoldstr. 1
94447 Plattling
+49 (9931) 5566
info@buerotechnik–weber.de

secvest.

FU8000

Secvest 2WAY Funk–Alarmzentrale (D/NL/F)

Technische Daten

Funkfrequenz	868,6625 MHz, Schmalband (narrow band)	Material	ABS
Funkleistung	10 mW	Spannung	230V AC, 50/60 Hz +/- 5%
Reichweite	ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien	Alarmzonen	48 Funkzonen, 2 verdrahtete Zonen
Notstromversorgung	6 x 1,2V, 2000mAh, aufladbare Akkus NiMH Typ AA	Anzahl Benutzer	max. 50
Ausgänge	32 Funkrelaisausgänge, 2 verdrahtete Ausgänge	Ereignisspeicher	250 Meldungen
Telefonanschluss	analog, optional ISDN oder GSM	Stromaufnahme	200 mA + 10%/ – 15%
Abmessungen (BxHxT)	205x285x43 mm	Gewicht	1060 g (ohne Standby–Batterie)

Überreicht durch:

SC-Weber.de
Sicherheits Center



Reinhard Weber Bürotechnik
Luitpoldstr. 1
94447 Plattling
+49 (9931) 5566
info@buerotechnik-weber.de